

**Leverantörsförsäkran – Arkivboxar**

Specialplast Wensbo AB intygar att de av oss levererade arkivboxarna modell Postens med artikelnummer 10530, 10555, 10560, 10580, 10585 i brun papp samt artikelnummer 10555V och 10580V i vit papp uppfyller i tillämpliga delar kraven på arkivboxar för dokumentförvaring enligt Svensk Standard SS 62 81 07;2004 utgåva 2 Dokumentförvaring samt nya nu gällande.

**SS ISO 16245:2010 – Förvaringsmedel för handlingar på papper – Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp. Här skall märkas att brun papp innehåller optiska blekningsämnen.**

Ovanstående produkter är i överensstämmelse med kraven i följande dokument: RA-FS 2012:8, samt Standard SS-ISO 16245 avsnitt 5 med undantag innehåll av optiska blekningsämnen.

Ovanstående innebär bland annat att

- Boxarna är neutral limmade med en alkalireserv motsv. minst 0,4 mol syra/kg enl. SS-ISO 10 716.
- Boxarna har ett pH-värde på mellan 7,5 – 10 mätt på ett kallvattenextrakt av pappen enl. ISO 9706.
- Boxarnas ytskikt skall vara vatten och smutsavvisande med ett Cobb60-tal på högst 25 mätt enl. SS-EN 20535.
- Boxarna skall kunna märkas varaktigt genom påskrift eller med etikett.
- Lim som använts vid hopfogning av boxen skall inte avge ämnen som kan skada handlingarna.
- Arkivboxen skall omsluta handlingarna på alla sidor, den skall tåla upprepad öppning och stängning. Stående eller liggande förvaring skall vara möjlig.
- Arkivboxen är konstruerad så att det inte uppstår skador på handlingarna.
- Liggande arkivbox skall motstå trycket 20 kPa mätt enl. SS-ISO 16245, vilket innebär att en A4-box skall tåla en plan belastning på ca 150 kg.
- Arkivbox får förses med dragflik eller hål, dock måste konstruktionen vara sådan att den ej kan skada innehållet.

Ort och datum

Roger Grundström Quality & Environment Manager

Gislaved 2014-12-04



Leverantörsförsäkrans – Arkivboxar

Specialplast Wensbo AB intygar att de av oss levererade arkivboxarna modell Postens med artikelnummer 10530, 10555, 10560, 10580, 10585 i brun papp samt artikelnummer 10555V och 10580V i vit papp uppfyller i tillämpliga delar kraven på arkivboxar för dokumentförvaring enligt Svensk Standard SS 62 81 07;2004 utgåva 2 Dokumentförvaring samt nya nu gällande.

**SS ISO 16245:2010 – Förvaringsmedel för handlingar på papper – Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp. Här skall märkas att brun papp innehåller optiska blekningsämnen.**

Ovanstående produkter är i överensstämmelse med kraven i följande dokument: RA-FS 2012:8, samt Standard SS-ISO 16245 avsnitt 5 med undantag innehåll av optiska blekningsämnen.

Ovanstående innebär bland annat att

- Boxarna är neutral limmade med en alkalireserv motsv. minst 0,4 mol syra/kg enl. SS-ISO 10 716.
- Boxarna har ett pH-värde på mellan 7,5 – 10 mätt på ett kallvattenextrakt av pappen enl. ISO 9706.
- Boxarnas ytskikt skall vara vatten och smutsavvisande med ett Cobb60-tal på högst 25 mätt enl. SS-EN 20535.
- Boxarna skall kunna märkas varaktigt genom påskrift eller med etikett.
- Lim som använts vid hopfogning av boxen skall inte avge ämnen som kan skada handlingarna.
- Arkivboxen skall omsluta handlingarna på alla sidor, den skall tåla upprepad öppning och stängning. Stående eller liggande förvaring skall vara möjlig.
- Arkivboxen är konstruerad så att det inte uppstår skador på handlingarna.
- Liggande arkivbox skall motstå trycket 20 kPa mätt enl. SS-ISO 16245, vilket innebär att en A4-box skall tåla en plan belastning på ca 150 kg.
- Arkivbox får förses med dragflik eller hål, dock måste konstruktionen vara sådan att den ej kan skada innehållet.

Ort och datum

Roger Grundström    Quality & Environment Manager

*Gislaved 2014-12-04*

*Roger Grundström*